



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

Legno > Sverniciatori

SVERNICIANTE ECOLOGICO VISCOSO ECOGRINT NEW

Sverniciatore ECO-GRINT NEW tixo rapido bassa nociv.da 750 ml

SVERNICIATORE ESENTE DA DICLOROMETANOECOGRINT • un preparato viscoso che non contiene solventi clorurati, sostanze tossiche o nocive, acidi, prodotti caustici o corrosivi. Le principali caratteristiche sono:-evapora lentamente e pertanto non asciuga;-rimane umido ed attivo per molte ore/giorni, anche in condizioni atmosferiche avverse(es:superfici esposte al sole, molto ventilate, ecc.);-stabile alla temperatura e non infiammabile;-sicuro su tutti i metalli ferrosi, l'alluminio, il rame, l'ottone, ecc.;-eccellente su tutti i tipi di legno, anche antichi, su marmi, pietre, vetri, ecc.;-risciacquabile con acqua. ApplicazioneMescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore. Applicare uno strato abbondante di sverniciatore con un pennello o con una spatola ed attendere la completa penetrazione del prodotto:per le vernici poliesteri e smalti a forno occorrono 4-10 ore; per le vernici poliuretaniche 1-2 ore; per le vernici sintetiche 10-20 minuti. Procedere poi con una spatola, con uno straccio o con un getto d'acqua a pressione per asportare il tutto. Se utilizzato sul legno, essendo un supporto naturale e variabile,• preferibile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile per evitare effetti indesiderati. Evitare l'utilizzo su materie plastiche e su superfici calde ed esposte al sole. L'eventuale spazzolatura della vernice parzialmente distaccata, ne accelera la rimozione. Riapplicare l'ECOGRINT dove necessario e risciacquare con acqua preferibilmente in pressione. RESA: 2 m²/l (CIRCA)La resa dipende da vari fattori quali:-la temperatura ambientale;-il numero di strati da asportare;-il tipo di vernice (poliesteri,poliuretaniche,sintetiche);-il tipo di superficie. Precauzioni d'usoEvitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole. Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe uscire con violenza se sotto pressione;successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso. Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione. Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da qualsiasi fonte di calore e in ambiente fresco ed asciutto. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

ultima modifica: 3-/0/2016



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
57835	Sverniciatore ECO-GRINT NEW tixo rapido bassa nociv.da 750 ml	Bar.750ml	BP01A
57835	Sverniciatore ECO-GRINT NEW tixo rapido bassa nociv.conf.4 lt	BAR. 4 lt	BP05A
57835	Sverniciatore ECO-GRINT NEW tixo rapido bassa nociv.conf.20 lt	Bar.20 lt	SA30A