



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Catalogo prodotti

Carta > Tavole bassa pressione

TAVOLA A BASSA PRESSIONE CON CELLA UMIDIFICAZIONE

TAVOLA A BASSA PRESSIONE CON CELLULA UMIDIFICAZIONE





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Tavola aspirante (low press table) completa di pompa e cella umidificazione E IGROSTATO DIGITALE. La tavola a bassa pressione • costituita da una struttura in acciaio inox AISI 304 chiusa nei lati e munita di una griglia in acciaio inox stirato con foratura $\varnothing$ 1,5 mm nella parte superiore. La griglia • dotata di appoggio quadrettato a celle 66x33 mm sempre in acciaio inox AISI 304 interno. La tavola • dotata di maniglie per la movimentazione su ambedue i lati lunghi. Su un lato • dotata di un rubinetto a sfera per il drenaggio dei prodotti liquidi aspirati dalla griglia. La tavola • dotata di valvola di regolazione vuoto e di vacuometro analogico. L'aspirazione • fornita da una pompa a canale laterale con portata di 210 m³/h e depressione massima 160 mbar munita di silenziatore in espulsione connessa con tubo spiralato $\varnothing$ 50 mm alla tavola. Cupola in plexiglass montata su telaio metallico a mezzo cerniere complete di pistoncini apertura funzionamento a gas. Due oblì passamano con coperchio a tenuta per interventi a cupola abbassata. Generatore di vapore freddo ad ultrasuoni. Filtro aria in ingresso per funzionamento a cupola chiusa. Munita di struttura con ruote piroettanti in acciaio inox e decantatore in PVC con finestra di livello trasparente. Caratteristiche tavola Dimensioni: 100 x 70 cm Peso (senza pompa): 40 Kg Caratteristiche tecniche pompa Alimentazione: 220 Volt / 50 Hz monofase Potenza: 1,5 KW - 2800 giri/min Portata: 210 m³/h Depressione max: 160 mbar Peso: 22,5 Kg

ultima modifica: 3/-0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
69657	TAVOLA A BASSA PRESSIONE CON CELLA UMIDIFICAZIONE		