Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Pulizia > Atomizzatori e Deionizzatori

SISTEMA AD OSMOSI INVERSA 100 l/h

SISTEMA AD OSMOSI INVERSA 100 l/h

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

SISTEMA AD OSMOSI INVERSA Questo sistema ad osmosi inversa consente di ottenere acqua ad elevata purezza con una minima manutenzione. Struttura in acciaio inox. Quadro elettronico a microprocessore con messaggi in italiano/inglese, indicatore pressione ingresso, indicatore pressione pompa. Filtro filo avvolto da 5 micron e filtro a carbone attivo. Predisposto per serbatoio accumulo con funzionamento automatico e pompa di rilancio. Pressione acqua in entrata: 0,5 - 5 barProduzione acqua: 100 litri/oraConsumo acqua: 280 litri/oraDimensioni: 55x38x125(h) cmAlimentazione: 220 VoltSERBATOIO 300 lt. X SISTEMA OSMOSI INVERSA Serbatoio tipo verticale in materiale plastico atossico completo di galleggiante elettrico per collegamento impianto ad osmosi. Dotato di troppo pieno e valvole a sfera PVC in uscita. AUTOCLAVE X OSMOSI INVERSA 70 lt/minAutoclave di rilancio per collegamento a serbatoio accumulo acqua osmotizzata. Elettropompa in acciaio inox AISI 304 completa di idrostato avvio/arresto automatico e sicurezza contro funzionamento a secco. Dotata di manometro pressione uscita, base appoggio in acciaio inox attacchi idraulici entrata/uscita. Potenza 0,6 HP/0,45 KwPrevalenza 14 metri; max 32 mt (portata 20 lt/min).

ultima modifica: 7-/-0/2006

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
12185	SISTEMA AD OSMOSI INVERSA 100 l/h		
12186	SERBATOIO 300 lt. X OSMOSI INVERSA		
12187	AUTOCLAVE x SISTEMA OSMOSI INVERSA		