



**BRESCIANISRL.it**

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

## Catalogo prodotti

Arredi > Armadi di sicurezza > Acidi chimici basi

# ARMADIO SAFETY BOX AB 600 - ASPIRATO

ARMADIO KEMIFIRE 600 A Filtrato e aspirato.





ARMADIO KEMIFIRE 600 A Armadio COMBINATO A 2 VANI. 1 vano aspirato superiore per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi, e 1 vano inferiore per infiammabili TYPE 90. Conforme alla normativa EN14470-1

Caratteristiche tecniche: La parte superiore • costruita interamente in lamiera elettrozincata 10/10 + 10/10 mm verniciata con polveri epossidiche antiacido (colore giallo) applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. All'interno sono presenti 2 ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiac. per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori capacità da 9 lt. portata 50 Kg. Elettroaspiratore in acciaio verniciato con motore termoprotetto a rotore esterno IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 61010-1/CEI 66-5. - Filtro a carbone attivo granulare Carbox" posto all'interno dell'armadio, di facile sostituzione. - Nuovo dispositivo elettronico Cunctator" per la sostituzione della cella filtrante. La parte inferiore oltre la doppia lamiera in scatolata dello spessore di 10/10 + 10/10 mm ha all'interno una particolare coibentazione ignifuga composta da materiali ad alta resistenza a temperature superiori ai 1200°C. Cerniere antisintilla. Guarnizione termoespandente 8+6 cm (DIN 4102), che in caso di incendio si gonfia isolando completamente la parte interna dell'armadio dall'esterno. 2 valvole a chiusura automatica tagliafiamma a 70°C. All'interno 1 ripiano forato e sottovasca (per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori). Chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock". Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere come da norma DIN 4844 e ISO 3864. Dimensioni esterne mm 600x 520x 1997(h) Dimensioni interne mm 510x 440x 800+430x 325x 450 Volume interno 180+63 lt Peso 200 Kg Portata aspiratore 360 m<sup>3</sup>/h Alimentazione 230 Volt 50 Hz Assorbimento 65 Watt

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
91988	ARMADIO KEMIFIRE 600 A Filtrato e aspirato.		A