



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Cantiere > Dissuasori per volatili

DISSUASORI ELETTRICI

CENTRALE FLASH X SISTEMA ELETTRICO x max.200 mt. Alimentazione 220 V-12

VBatteria a tampone (autonomia 28 ore)Assorbimento 8 mA**T**ensione di uscita 8

KVDurata dell'impulso 10 μ sec**T**empo fra 2 impulsi 3-5 sec. **M**assima energia erogata

0,30 joule





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

I dissuasori elettrostatici si basano su rapidissimi impulsi elettrici ad alta tensione ma a bassa corrente (0,30 joule) funzionanti in corrente continua a 12 Volt. Per ottenere l'alta tensione necessaria viene adottato un circuito oscillatore che, tramite un trasformatore elevatore provvede alla ricarica di un condensatore. Ogni 3 - 5 secondi il condensatore viene collegato agli elettrodi di uscita per 10µsec; in tal modo qualunque corpo conduttore - volatile - che entri a contatto con gli elettrodi riceve un impulso elettrico di breve durata e assolutamente non pericoloso trattandosi di corrente a bassissimo amperaggio. L'alimentazione del sistema pu~ essere fornito da un generatore fotovoltaico ad energia solare e la continuit~ di funzionamento anche nelle ore notturne • garantita da una serie di accumulatori ubicati all'interno della centralina. Gli elettrodi conduttori sono composti da due bande di acciaio inox assemblate su supporti isolatori in plexiglass nelle quali passa la corrente. Ad una estremit~ delle barre sono fissati speciali morsetti a vite in acciaio inox che consentono di collegare tra loro le bande. I dispositivi sono a nome CE.

ultima modifica: 3/-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
35059	CENTRALE FLASH X SISTEMA ELETTRICO x max.200 mt. Alimentazione	220 V-12 V Batteria	a tampone (autonomia 28 ore) Ass
35059	CENTRALE FLASH X SISTEMA ELETTRICO x max.1500 mt. Alimentazione	220 V-12 V Batteria	1500 a tampone (autonomia 28 ore) Ass
35060	DISSUASORE ELETTRICO DA COLLEGARE A CENTRALE FLASH. Supporti plexiglass trasparente con 2 barre acciaio inox AISI		
35060	DISSUASORE ELETTRICO plexiglass trasparente. Permette l'applicazione su statue e pu~ essere term	16	termoformato con l'ausilio di un r
35060	DISSUASORE ELETTRICO in plexiglass scuro Permette l'applicazione su statue e pu~ essere term	17	termoformato con l'ausilio di un riscal
35060	CAVO ALTA TENSIONE PER IMPIANTI DISSUASORI ELETTRICI Cavo sp	Bolle 100 m	CAVO 4,5 mm con isolamento fino