



BRESCIANI

Materiali ed Attrezzature
per il Restauro e la Conservazione



SCHEDA TECNICA

ATOMIZZATORE D'ACQUA

Art.11221

ATOMIZZATORE ACQUA PER IMPIANTI DA CANTIERE. L'atomizzatore è costituito da un gruppo di atomizzazione in ottone montato su snodo sferico ed una pinza in resina (utilizzabile anche x ponteggi tipo "dalmine") che facilita l'orientamento del cono d'acqua. Ogni gruppo è dotato di tubazioni spiralate in RILSAN aria/acqua per il collegamento a cascata in gruppi di 3/4 unità. La doppia regolazione, aria e acqua direttamente sul corpo dell'atomizzatore rende superfluo una regolazione a mezzo ulteriori regolatori di pressione aria/acqua. Tali dispositivi sono comunque fornibili a richiesta.



UGELLO ATOMIZZATORE

CONSUMO lt/h

AIR Press. Kg/cm2	Press. 0,7 Kg/cm2 Water lt/m.	Cons. Air lt/m.	Press. 1 Kg/cm2 Water lt/m.	Cons. Air lt/m.	Press. 1,5 Kg/cm2 Water lt/m.	Cons. Air lt/m.	Press. 2 Kg/cm2 Water lt/m.	Cons. Air lt/m.	Press. 3 Kg/cm2 Water lt/m.	Cons. Air lt/m.
0,7	4	15	6	20	8	20	10	30	20	60
1	6	20	10	30	15	40	30	60	50	90
1,5	8	35	15	45	20	60	50	100	100	130
2	10	40	20	60	30	80	100	200	150	250
3	15	60	35	85	50	100	150	250	200	300
4	23	80	50	100	90	130	200	350	250	450