



# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail [info@bresciansrl.it](mailto:info@bresciansrl.it) - Sito internet [www.bresciansrl.it](http://www.bresciansrl.it)

## Catalogo prodotti

Laboratorio > pHmetri-conducimetri

# PH-METRO/CONDOCIMETRO DIGIT.TASC. COMBO PER LIQUID

## PH-METRO/CONDOCIMETRO DIGIT.TASC. COMBO PER LIQUIDI

PH-METRO/CONDOCIMETRO DIGIT.TASC. COMBO PER LIQUIDI A TENUTA STAGNA Specifiche tecniche  
Scala pH da 0.00 a 14.00 pH Scala EC da 0 a 3999  $\mu$ S/cm Scala TDS da 0 a 2000 ppm  
Scala temperatura da 0.0 a 60.0°C Risoluzione pH 0.01 pH Risoluzione EC 1  $\mu$ S/cm Risoluzione TDS 1 ppm  
Risoluzione temperatura 0.1°C / 0.1°F Precisione pH (a 20°C)  $\pm 0.05$  pH Precisione EC (a 20°C)  $\pm 2\%$  f.s.  
Precisione TDS (a 20°C)  $\pm 2\%$  f.s. Precisione a 20°C temperatura  $\pm 0.5$ °C /  $\pm 1.0$ °F Compensazione  
Temperatura pH: automatica; EC/TDS: automatica con  $\pm$  regolabile da 0.0 a 2.4% / °C Calibrazione pH automatica  
a 1 o 2 punti con 2 set di tamponi memorizzati (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) Calibrazione  
EC automatica a 1 punto Calibrazione TDS automatica a 1 punto Fattore EC/TDS selezionabile da 0.45 a 1.00  
ppm=1  $\mu$ S/cm Elettrodo pH elettrodo pH sostituibile HI 73127, singola giunzione in fibra, elettrolita in gel  
(incluso) Condizioni d'uso da 0 a 50°C; U.R. max 100% Alimentazione 4 batterie da 1.5V / circa 100 ore di uso  
continuo; autospegnimento dopo 8 minuti di inattività Dimensioni e peso 163 x 40 x 26 mm / 100 g

ultima modifica: 3/-0/2016

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                         | CONFEZIONE | COD. CONF |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| 71311    | PH-METRO/CONDOCIMETRO DIGIT.TASC. COMBO PER LIQUIDI |            |           |