Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Cantiere > Malte-Leganti

MALTA INTO PLUS NEW secc.15 kg

MALTA INTO PLUS NEW secc.15 kg

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

MALTA INTO PLUS NEW
Prodotto particolarmente indicato per il consolidamento, a mezzo di iniezioni, di intonaci, rivestimenti in materiale ceramico o lapideo, distacchi di superfici affrescate, riempimento di grosse cavitˆ.
Il materiale risulta idoneo per eseguire interventi di restauro su antichi edifici non registrando alcuna incompatibilitˆ con i materiali impiegati nelle murature antiche, anche fortemente disidratati
Composizione del formulato:
La malta INTO PLUS NEW • un composto a base di finissima calce idrata purissima (cotta a 900¡C), priva di sali solubili, di inerti carbonatici selezionati e micronizzati, ed una particolare combinazione di addittivi specifici, quali agenti di iniettabilitˆ, areanti, espansivi a variazione dimensionale, ecc. Metodologia d'uso:
1 - Stuccare bene eventuali vie di fuga del prodotto dal supporto murario. 2 - Se possibile, preliminarmente, iniettare modesti quantitativi d'acqua per verificare l'assorbimento medio nei fori praticati. 3 - Impastare la malta INTO PLUS NEW con circa 60/65 parti in peso di acqua, mescolando energicamente, sino a raggiungere il grado di fluiditˆ desiderato. 4 - Iniettare con continuitˆ.

ultima modifica: 7-/-0/2018

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
31045	MALTA INTO PLUS NEW secc.15 kg	Secchio 15g	SE15A