



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Chimici > Resine acriliche

ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA (ex PRIMAL AC 33)

ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

ACrylic33 EMULSIONE ACRILICA Dispersione acquosa di resina acrilica pura con ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. Applicazioni tipiche: Come fissativo ed aggregante superficiale per interni di intonaci ed affreschi; come additivo per malte da sigillatura per migliorare adesione ed elasticit ; come additivo nelle realizzazione di manufatti in gesso per evitare lo sfarinamento superficiale e per migliorare le resistenze meccaniche; come legante per pigmenti naturali e sintetici in polvere; come collante per la velinatura di documenti cartacei, ecc.. Propriet  fisiche e chimiche:Contenuto solido: $46 \pm 0,5\%$ - Peso specifico a 20 C.: 1,07 Kg/litAspetto: Liquido lattiginoso bianco - Ph: 9 ca. - Viscosit : 3500 mPA.S. ca. Propriet  del film: Elevata resistenza all'ingiallimento- Buona trasparenza-Eccellente resistenza ai raggi UV - Permanente flessibilit  ed elasticit Propriet  dell'Emulsione: Eccellente stabilit  al gelo/disgelo - Grande compatibilit  con cariche e pigmenti - Ottima resistenza ai sali solubili, compresi quelli bivalenti - Buona stabilit  meccanica - Dispersione finissima - Buona stabilit  del pH.

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
21111	ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA	BAR 1Kg	BP01A
21111	ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA	Fusto 30Kg	FP30A
21111	ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA	BAR 10Kg	BP10A
21111	ACRYLIC 33 EMULSIONE ACRILICA	Fusto120kg	FP12B