



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Chimici > Pulitori ad impacco

AMMONIO CARBONATO PURO

AMMONIO CARBONATO PURO

$\text{NH}_4\text{HCO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{COONH}_4$ Massa cristallina traslucida con forte odore ammoniacale. È un composto di ammonio bicarbonato e ammonio carbamato in proporzioni equimolecolari. IMPIEGHI prodotto viene utilizzato per la pulitura ad impacco oppure per il consolidamento del solfato di calcio, preliminarmente all'applicazione dell'idrossido di bario, sulle pitture murali. Risulta di difficile impiego invece, nel trattamento di pitture su tavola o tela per l'azione pericolosa esercitata dall'acqua e dall'alcalinità sulle preparazioni a gesso e colla e sui film pittorici. Il suo impiego come consolidante deriva dall'importante azione solubilizzante nei confronti del solfato di calcio che viene trasformato nel solubile solfato di ammonio. In tale modo è possibile eliminare dalla superficie gran parte dei pericolosi effetti dovuti alla solfatazione del gesso, oggi molto diffusa sui dipinti murali. AVVERTENZE: su pitture a mezzo fresco o a secco occorre verificare la tenuta dei pigmenti, data la leggera alcalinità del prodotto in soluzione acquosa. L'impacco deve essere rimosso quando è ancora bagnato, in forma di gel. Altrimenti possono verificarsi, a seguito dell'essiccamento, imbiancamenti superficiali irreversibili.

ultima modifica: 3-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
51991	AMMONIO CARBONATO PURO	BAR 1kg	BP01A
51991	AMMONIO CARBONATO PURO	BAR 5kg	BP05A
51991	AMMONIO CARBONATO PURO	SACCO 25kg	SA25A
51998	AMMONIO FOSFATO BIAMMONICO	Bar. 5Kg	BP05A
51998	AMMONIO FOSFATO BIAMMONICO	Bar. 1 Kg	BP01A